



Automatische Ladegerät für Bleiakkus (nass oder Gel) in Personen-, Nutzfahrzeugen und Baustellengeräten 6 und 12 V.

- Automatischer, überwachungsfreier Ladevorgang
- Laden ohne Ausbau der Batterie
- 2 Ladestufen
- 3 Anzeigen: Netz, Ladung, aufgeladene Batterie
- Ablage für Kabel und Klemmen
- Kupferwicklung
- Ladekabel 1,50 m
- Netzkabel 1,30 m



TECHNIK



- Lädt Bleiakkus 25 bis 180 Ah egal ob Gel oder flüssig auf 100% (Ladekurve: WUoU).

SCHUTZFUNKTION



- Thermischer Schutz des Transformators
- Schutz der Fahrzeug-Elektronik
- Verpolungsschutz mit einer 25 A KFZ-Sicherung auf der Vorderseite
- Komplett isolierte Ladeklemmen, keine Funkenbildung
- Metallgehäuse

CE - EN 60335-2-29

50 hz	260 W	6 V	MIN. Ah	MAX. Ah	Reg	Mittelwert/Average (EN 60335) Ladung		Sicherung	IP	cm	kg
						Reg 1	Reg 2				
230 V		12 V	25-70 Ah	70-180 Ah	2	6 A	12 A	25 A	21	21 x 35 x 13	6,3