



IKOTEC minilift 2K

Alle Vorzüge auf einen Blick

- Geringer Platzbedarf, für extrem mobiles Arbeiten
- Rückenfreundliche Bedienung im Stehen, kein Bücken
- Schneller Hub: in 35 Sekunden auf 1 m Höhe
- Stabil: für alle Fahrzeuge bis 2,5 t und 20 " Raddurchmesser
- Ohne Kontakt zur Karosserie, keine Beschädigungen
- Stufenlose Feinjustierung, ohne Arretierung
- Mechanische Abschaltung, kein Verbrauch im Stand
- Zuverlässig: Rein mechanisch, ohne Elektronik, kein Öl
- Lieferung kann von der Darstellung abweichen

Anleitung

- Das Fahrzeug muss frei stehen (kein Gang, keine Handbremse)
- Mit der Gabelaufnahme an das Rad fahren
- Sicheres Heben auf ca. 1 Meter Höhe in 35 Sekunden
- Je nach Gewichtsverteilung wird seitlich angekippt oder achsweise angehoben
- Absicherung mit Unterstellbock für Arbeiten unter dem Fahrzeug
- Regelmäßig die Spindel fetten
- Vor der ersten Benutzung bitte unbedingt die ausführliche Bedienungsanleitung beachten

Einfach, schnell, vielseitig

- Fahrzeuglackierer
- Karosseriebauer
- KFZ-Aufbereitung
- Neu- und Gebrauchthandel
- Mechanische Werkstatt, Miet-Werkstatt
- Rennsport, Präsentation und Ausstellung
- Hobby-Werkstatt, z. B. Oldtimer

Technische Daten

- Stromanschluss: 230 V
- Hubkraft: Fahrzeuge bis ca. 2,5 to Gewicht
- Gewicht: ca. 85 kg
- Hubhöhe: ca. 1 Meter
- Hubzeit: ca. 35 Sekunden