



S 15

- Bremsenwartung
- HY-Geräte
- Fahrwerksvermessung
- Reifenservice
- Engineering

Best.-Nr.: **1015**
1114 R

Gerätetyp: **S 15**
SE 14



Das **S 15/SE 14** ist ein sehr robustes, fahrbares Bremsenwartungsgerät mit 19 l Tank (15 l bei **SE 14**). Mit dem **S 15/SE 14** können sämtliche hydraulische Bremsanlagen und Kupplungen von PKW, LKW und Motorrädern gewartet werden. Der Bremsflüssigkeitswechsel geschieht schnell und problemlos. Die vollkommene Entlüftung des Bremssystems gewährleistet die Funktionssicherheit der Bremsanlagen einschließlich von ABS- und SBC-Systemen.

Die Leichtgängigkeit der Radbremszylinder kann ebenso überprüft werden wie die Dichtigkeit der Brems- oder Kupplungsanlage nach Reparaturen.

Beschreibung:

Optische Füllstandsanzeige durch drei Kontrollleuchten bei S 15 (außer bei SE 14, hier ertönt ein akustischer Signalton bei Erreichen des Mindestfüllstandes).

Elektrisch angetriebene Pumpe: Nach dem Einschalten der Pumpe wird der Druck langsam aufgebaut. Dies verhindert ein "Aufschäumen" der Bremsflüssigkeit aufgrund der niedrigen Durchflussgeschwindigkeit.

Automatische Abschaltung der Pumpe bei Erreichen des Mindestfüllstandes. Es gelangt somit niemals Luft in das hydraulische System. Eine Trennung des Gerätes vom Fahrzeug ist beim Auffüllen des internen Tanks nicht erforderlich, der Entlüftungsvorgang kann unmittelbar fortgesetzt werden.

Stufenlose Druckregelung von ca. 0,4 bis 3,5 bar mit Manometeranzeige und Niederdruckprüfung.

Pulsierender Flüssigkeitsstrom der Bremsflüssigkeit. Diese Schwingungen ermöglichen eine vollständige Entlüftung der Leitungen, da auch kleinste Luft- und Feuchtigkeitseinschlüsse an den Rohrwandungen mitgerissen werden.

Automatischer Druckabbau nach Ausschalten des Gerätes. Anschließend kann das Gerät drucklos mittels der Schnellkupplung vom Adapter getrennt werden. Es kommt zu keinem Überlaufen der Bremsflüssigkeit.

Der 3,5 m lange Füllschlauch ermöglicht das problemlose Entlüften auf jeder Hebebühne.

Einfachste Handhabung – keine Schulung erforderlich, unkompliziertes Nachfüllen.

Für ABS- und SBC-Anlagen geeignet.

Technische Daten:

Elektrischer Anschluss: 230 V/50 Hz, optional 110 V/60 Hz oder 12 V

Maße (LxBxH) in mm: 370 x 370 x 460

Gewicht: ca. 21,5 kg

Bestell-Nr.:

1015 (S 15)/1114 R (SE 14)

Lieferumfang:

Standardadapter 50232.

Zubehör:

Auffangflasche (50256) und Adapter für nahezu alle gängigen Fahrzeuge.

Komplettes Entsorgungssystem für gebrauchte Bremsflüssigkeit.

Änderungen und Irrtum vorbehalten, 01.09.2008