



SE 10

- Bremsenwartung
- HY-Geräte
- Fahrwerksvermessung
- Reifenservice
- Engineering

Best.-Nr.: **1050**
1051

Gerätetyp: **E 10**
SE 10



Mit Hilfe der Bremsenwartungsgeräte **E 10** und **SE 10** mit internem 10-Liter Tank können hydraulische Bremsanlagen und hydraulische Kupplungen von PKW, LKW und Motorrädern gewartet werden. Der Bremsflüssigkeitswechsel geschieht schnell und problemlos.

Die vollkommene Entlüftung des Bremssystems gewährleistet die Funktionssicherheit der Bremsanlagen und der ABS-Systeme. Die Leichtgängigkeit der Radbremszylinder kann überprüft werden.

Mit dem **SE 10** kann nach Reparaturen an der Brems- oder Kupplungsanlage eine Dichtigkeitsprüfung durchgeführt werden.

Beschreibung

Elektrisch angetriebene Pumpe: Nach dem Einschalten der Pumpe wird der Druck langsam aufgebaut. Dies verhindert ein "Aufschäumen" der Bremsflüssigkeit aufgrund der niedrigen Durchflussgeschwindigkeit.

Automatische Abschaltung der Pumpe bei Erreichen des Mindestfüllstandes. Es gelangt somit niemals Luft in das hydraulische System. Eine Trennung des Gerätes vom Fahrzeug ist beim Fasswechsel nicht erforderlich, der Entlüftungsvorgang kann unmittelbar fortgesetzt werden.

Stufenlose Druckregelung von ca. 0,4 bis 3,5 bar mit Manometeranzeige. (nur SE 10).

Pulsierender Flüssigkeitsstrom der Bremsflüssigkeit. Diese Schwingungen ermöglichen eine vollständige Entlüftung der Leitungen, da auch kleinste Luft- und Feuchtigkeitseinschlüsse an den Rohrwandungen mitgerissen werden.

Automatischer Druckabbau nach Ausschalten des Gerätes. Anschließend kann das Gerät drucklos mittels der Schnellkupplung vom Adapter getrennt werden. Es kommt zu keinem Überlaufen der Bremsflüssigkeit.

Der 3,5 m lange Füllschlauch ermöglicht das problemlose Entlüften auf jeder Hebebühne.

Einfachste Handhabung – keine Schulung erforderlich, unkompliziertes Nachfüllen.

Für ABS- Anlagen geeignet.

Technische Daten:

Elektrischer Anschluss: 230 V/50 Hz, optional 110 V/60 Hz oder 12 V

Arbeitsdruck: bei E 10: 2,3 bar

bei SE 10: einstellbar von 0,5 bis 3,5 bar

Maße (LxBxH) in mm: 590x460x650

Gewicht: ca. 20 kg

Bestell-Nr.:

1050 (E 10)

1051 (SE 10)

Lieferumfang:

E10/SE10 mit Standardadapter 50232.

Zubehör:

Auffangflasche (50256) und Adapter für nahezu alle gängigen Fahrzeuge. Komplettes Entsorgungssystem für gebrauchte Flüssigkeit.

Änderungen und Irrtum vorbehalten, 10.03.2009